
PES, Kleber, Abdeckung

Gewicht: 297 (g/m² Ø)
Breite: 155 (cm Ø)
Dicke: 0,45 (mm Ø)

Aufmachung

Farbe: 100 = weiß, optisch aufgehellt
Stüklänge: 25 oder 50 lfm (andere Längen auf Anfrage)
Mindestabnahmemenge: ± 250 m
Materialzusammensetzung: 100 % PES

Einsatzgebiete & Besonderheiten

Untergründe müssen trocken, staub - und fettfrei sein und dürfen keine groben Verschmutzungen aufweisen. Geeignet für glatte und feste Oberflächen / Außen - und Innenanwendung / einmalig bedruckbar.

Geeignet sind folgende Drucktechniken:

- Transferdruck
- Direktdruck mit Sublimationstinten
- Direktdruck mit UV härtenden Tinten
- Direktdruck mit HP-Latex-Tinten

Die empfohlenen Untergründe und Anwendungen beziehen sich auf Anhaltswerte. Vorversuche durch den Kunden und im Rahmen der beabsichtigten Anwendung sind unerlässlich. Postertex ist thermisch vorbehandelt, dennoch ist bei der Verarbeitung mit einem Restschumpf von ca. 1-2% zu rechnen.

Zertifikate & Freigaben

- Farbechtheitsprüfung gegen künstliches Licht nach DIN EN ISO 105-B02
- Farbechtheitsprüfung gegen künstliche Bewitterung nach DIN EN ISO 105-B04

Hinweis: Die angegebenen Informationen stellen Richtwerte dar, die je nach Verarbeitungsbedingungen variieren. Vor Produktionsstart muss geprüft werden, ob dieses Material für die speziellen Verwendungszwecke geeignet ist.